CEMDYES

Concrete Dyes

Los colores de Cemdyes son elegantes y únicos. Cemdyes son diseñados para aprovisionar colores para superficies cementosos. Cemdyes son polvos científicamente formulados ya preparados y listo para uso. Simplemente agréguelo a la acetona y los colores tomarán vida. Cemdyes también se pueden usar con colores integrales, endurecedores en seco, ó teñidos reactivos en cemento. Cemdyes también se puede utilizar con Chem-Coat's Color-Lock L2 Lithium lo cual es diseñado para uso en sistema de concreto pulido.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

0 en conformidad con Componentes Orgánicos Volátiles (VOC) • de secado rápido • colores brillantes perfecto para logotipo • ideal para concreto pulido. Fabuloso para acentuar colores en teñidos reactivos y se puede mezclar para obtener aún más colores • uso fácil.

PROPIEDADES FÍSICAS

Color: 20 colores estándares
Apariencia Física: Polvo
Mezclar producto con acetona
Tiempo en secar: Dependiendo de la temperatura 20-40 Minutos
Derrame: Limpiar con Acetona
Conformidad con Componentes Orgánicos Volátiles (VOC) = 0
Cubre: promedio de 300/400 pies cuadrados. Por galón en concreto por capa.
Unidades disponibles: Cemdyes se le es disponible en cuarto de galón ó galón

IMPORTANTE

Haga una pequeña prueba en un lugar sin visibilidad antes de empezar el proyecto para asegurar la compatibilidad de todos los productos y para aprobación. Lea todos los instructivos, advertencias y responsabilidad limitada en todas las etiquetas de los productos así como las hojas técnicas antes de usar productos Chem-Coat.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpio, seco y libre de contaminantes (aceite, grasa, tierra, polvo, productos de limpieza, etc.). Después de limpiar la superficie, elimine todo residuo con agua limpia. Asegúrese de eliminar los residuos químicos así como también polvo usando la aspiradora o barriendo. Lea todas las advertencias e instrucciones del producto. Siempre haga una pequeña prueba con todos los productos en un lugar sin visibilidad antes de comenzar su proyecto para asegurar los resultados deseados y compatibilidad de los productos.

APLICACIÓN

Echar la botella completa de Cemdyes en la acetona.
Dependiendo de la unidad, cuarto de galón o galón. Agitar o mezclar para dispersar los agentes de teñido. El sustrato de concreto debe estar limpio y seco antes de aplicar Cemdyes. Aplique Cemdyes con un rociador de presión con punta en forma de cono que sea compatible con acetona. Rosee capas uniformes y evite que se forme un charco en las partes bajas del piso. Cemdyes se sentirá seco al tacto en 1 a 5 minutos. Para remover residuo de Cemdyes use una fibra para lavar autos con esponja blanca y agua o cubeta con trapeador. La ficha técnica tendrá más información de acuerdo al uso de Cemdyes al concreto pulido, sellando y revestimiento de la superficie de concreto. LIMPIEZA DE RESIDUO: Permita que el agua para enjuagar se quede unos minutos para que suavice el residuo. Si va a aspirar la superficie hágalo solamente después de limpiar el residuo. Es normal tener un poco de teñido en el agua de enjuague. Si no se limpian los residuos adecuadamente, los sellados y revestimientos no se adherirán de modo correcto, y se levantaran dando la apariencia que Cemdyes no se adhirió correctamente levantándose durante y después de que hayan terminado el proyecto. El alcance del producto será de 400-600 pies cuadrados por galón dependiendo de la superficie y el color deseado, más de una capa puede ser necesario para lograr el color deseado.

ADVERTENCIA

Use según lo indicado. Una vez mezclado Cemdyes con la acetona el contenido será muy flammable y puede causar incendios repentinos. Durante uso y hasta que se disipen los vapores, mantenga buena ventilación. Evite llamas expuestas, temperaturas altas, y chispas (como pilotos). El uso de un sistema de ventilación no explosivo pueda ser requerido para obtener la ventilación apropiada. Nocivo si lo inhala, mantener fuera del alcance de niños. En caso de emergencia marque el 911 y/o 1-800-535-5053 MSDS, (Hojas de datos de materiales) obtenga las hojas para todos los productos incluyendo la de acetona y cualquier otro producto utilizado en el proyecto. Solamente para uso profesional.

CONDICIONES DE TRABAJO

1) El uso de respiradores es obligatorio con este producto en áreas confinadas.
2) Use solamente con ventilación adecuada.
3) Si llega a tragar el producto no provoque vomitar. Busque atención médica de inmediato.
4) Use guantes, gafas protectoras, y ropa protectora se aconseja al usar este producto.
5) Siga todas las regulaciones estatales y federales cuando usa este o cualquier otro producto.
6) Siga todas las instrucciones de seguridad del fabricante de la acetona y/o alcohol usado con Cemdyes.

GARANTIA

CCI garantiza que a la hora y el lugar del embarque nuestros materiales serán de alta calidad y conformarán sin especificaciones publicadas y en vigor de acuerdo a la fecha de aceptación del pedido. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: El contenido de esta información se ha incluido para propósitos nada más de ilustración y al leal de nuestro saber, fiable y acertado. Desde luego CCI no puede dar una garantía de los resultados o asumir obligación o responsabilidad en conexión con el uso de esta información. CCI no tiene control sobre el uso del consumidor, le es recomendado que pruebe el producto para determinar si es lo adecuado para y/o la información es válida para la circunstancia. La responsabilidad es del arquitecto, el ingeniero o el dueño del diseño, la aplicación e instalación de cada producto. El especificador de la construcción y el usuario deben determinar el producto adecuado y la instalación de tal y asumen responsabilidad con ello.

PREGUNTAS DEL PRODUCTO

Chem-Coat Industries, Inc.
1926 Copper Street, Garland, TX 75042
TEL: (972) 485-8648, 1-800 511-2769
FAX: (972)-485-0339
www.chem-coat.com

rev.Nov.2013