CLEAR-SHIELD-UA

URETANO & EMULSIÓN ACRÍLICA
CÓDIGO DEL PRODUCTO #693
(En conformidad con C.O.V. – Base-Agua)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El rendimiento excepcional de CLEAR-SHIELD-UA se debe a su única formulación personalizada de interrelación de uretano modificado, mezclado con copolímeros acrílicos teniendo como resultado una capa de excelente alto rendimiento. CLEAR-SHIELD-UA está diseñado para el uso en concreto interno y externo donde se requiere un producto de primera calidad. CLEAR-SHIELD-UA es fácil de aplicar, se seca convirtiéndose en una película excelente para resistir impactos, abrasión y el clima. CLEAR-SHIELD-UA también tiene una gran resistencia al aceite y productos derivados de la gasolina. CLEAR-SHIELD-UA es recomendado para uso comercial, industrial y doméstico.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

No se pone amarillo	Se puede recubrir y pintar
No se pone lechoso	Acabado mate o brillante
De fácil aplicación	Secado rápido
Calidad comprobada	Excelente base para adhesivos

PROPIEDADES FÍSICAS

Color: Blanco Lechoso /Seco transparente
Solidos: 29 + ó – 1
Libre de Adherencia: 20-40 Minutos
Seco al tacto: 20-40 Minutos
Limpieza: Agua
LBS./Galón: 8.06
C.O.V.: LBS/GAL <2.30
Dureza: Excelente
Inflamabilidad: Ninguna
No congelar
Cobertura: 300/400 pies cuadrados (28/37 M2) promedio por galón por capa sobre el concreto.
Permitir 96 horas de curado total antes de probar el producto.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y libre de contaminantes externos (aceite, grasa, suciedad, polvo, limpiadores, etc.). Luego de limpiar la superficie asegúrese que todo residuo sea removido con agua limpia. Asegúrese de remover no solo el residuo químico pero también el polvo, aspirar o barrer. Lea todas las etiquetas del producto y las instrucciones. Siempre realice un área de prueba con los productos en un área oculta antes del inicio del proyecto para asegurar los resultados deseados y la compatibilidad de todos los productos y su aprobación. Si aplica CLEAR-SHIELD-UA sobre un sustrato teñido con ácido, el sustrato debe ser neutralizado luego de teñirlo, o aplicar un imprimador antes de aplicar CLEAR-SHIELD-UA.

IMPORTANTE

Haga una pequeña prueba en un lugar sin visibilidad antes de empezar el proyecto para asegurar la compatibilidad de todos los productos y para aprobación. Lea todos los instructivos, advertencias y responsabilidad limitada en todas las etiquetas de los productos así como las hojas técnicas antes de usar productos Chem-Coat.

APLICACIÓN

El producto tiene la consistencia apropiada para ser aplicado, si se diluye perderá eficiencia.
Aplicar con rociador sin aire. El rociador debe estar limpio y seco sin residuos. Limpiar el rociador según las instrucciones entre aplicaciones para asegurar un buen resultado. Si no tiene un rociador, utilice una brocha o un rodillo de pelo corto. Cubra uniformemente sin dejar brechas, franjas o exceso. Mezclar bien antes de usar. No aplique más material del especificado por pie cuadrado.
Aplique CLEAR-SHIELD-UA en superficies que estén perfectamente libres de polvo, aceite, grasa y contaminantes externos. Aplique entre 350-400 pies cuadrados (33-37 M2)/gallón en suelos no porosos y 275-325 pies cuadrados (26-30 M2) /gallón en suelos porosos. Se recomienda aplicar una segunda película para mayor duración. La segunda capa puede ser aplicada cuando la primera esté seca. Este material normalmente seca en menos de 4 horas a 72°F. Aplique una segunda capa a 400-450 pies cuadrados (37-42 M2)/galón.

SALUD Y SEGURIDAD

1) Se debe usar respiradores al usar este producto en áreas cerradas.
2) Solo utilizar con ventilación adecuada.
3) Si es ingerido, no causar vómitos. Busque atención médica de inmediato.
4) Se recomienda utilizar guantes, gafas de protección y otra ropa de protección al aplicar este producto.
5) Siga todos los reglamentos estatales y federales al utilizar este producto o cualquier otro.

DISPONIBILIDAD

Unidades de 1-Galón, 5-Gallones y 55-Gallones

GARANTIA

CCI garantiza que a la hora y el lugar del embarque nuestros materiales serán de alta calidad y conformarán sin especificaciones publicadas y en vigor de acuerdo a la fecha de aceptación del pedido. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: El contenido de esta información se ha incluido para propósitos nada más de ilustración y al leal de nuestro saber, es fiable y acertado. Desde luego CCI no puede dar una garantía de los resultados o asumir obligación o responsabilidad en conexión con el uso de esta información. CCI no tiene control sobre el uso del consumidor, le es recomendado que pruebe el producto para determinar si es lo adecuado para y/o la información es válida para la circunstancia. La responsabilidad es del arquitecto, el ingeniero o el dueño del diseño, la aplicación e instalación de cada producto. El especificador de la construcción y el usuario deberán determinar la idoneidad de los productos para aplicaciones específicas y asumen todas las responsabilidades en conexión con ellos.

PREGUNTAS DEL PRODUCTO:

Chem-Coat Industries, Inc., 1926 Copper Street,
Garland, TX 75042; TEL: (972) 485-8648, 1-800 511-2769
FAX: (972)-485-0339; www.chem-coat.com *rev.Oct.2013*